



ALPHA SYNERGY srl



TORNIO A CONTROLLO NUMERICO KAFO MOD. KCL-25B/500



Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi e possono essere modificati senza preavviso e pertanto essi non devono essere ritenuti impegnativi.



ALPHA SYNERGY srl



CNC FANUC OT-C

Max corsa trasversale (asse X)	mm.	190(150+40)
Max corsa longitudinale (asse Z)	mm.	535
Avanzamenti di lavoro (asse X) mm/g.		0,00001-250
Avanzamenti di lavoro (asse Z) mm/g.		0,00001-350
Avanzamenti rapidi (asse X)	mm/1'	12.000
Avanzamenti rapidi (asse Z)	mm/1'	15.000
Diametro max rotante sul banco	mm.	520
Diametro max rotante sulla slitta	mm.	350
Diametro max tornibile	mm.	300
Distanza tra i centri	mm.	525
Lunghezza max tornibile	mm.	535
Diametro max "barra"	mm.	75
Attacco naso mandrino	ASA	A2-8
Diametro interno cuscinetto anteriore	mm.	130
Diametro foro mandrino	mm.	87
Velocità rotazione	giri/1'	35-3500
Potenza motore mandrino (cont./30 min.)	KW	15/18,5
Diametro mandrino autocentrante	mm.	250
Numero posizioni	N°	10
Dimensioni utensili per esterni	mm.	25x25
Diametro utensili per interni	mm.	50
Corsa del corpo contropunta	mm.	490
Corsa del canotto	mm.	80
Diametro del canotto	mm.	85
Cono morse	C.M.	3
Spazio occupato al suolo (senza ev.truc.)	mm.	2860x1520
Peso	Kg.	4200

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- MANDRINO AUTOCENTRANTE "KITAGAWA" Ø 250 A COMANDO IDRAULICO CON UNA SERIE DI MORSETTI TENERI E UNA SERIE DI MORSETTI TEMPERATI
- CONVOGLIATORE DI TRUCIOLI
- PEDALE PER AZIONAMENTO MANDRINO AUTOCENTRANTE
- GRUPPO CONTROPUNTA (IDRAULICA)
- CONTROPUNTA C.M. 3
- IMPIANTO ELETTRICO/ELETTRONICO (COMPLETO DI TRASFORMATORE 380V - 50H)
- IMPIANTO IDRAULICO
- IMPIANTO DI LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA CENTRALIZZATA
- IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE UTENSILI (COMPLETO DI VASCA)
- AMPEROMETRO PER IL MOTORE MANDRINO
- CONTAGIRI ALBERO MANDRINO
- LAMPADA PER ILLUMINAZIONE ZONA LAVORO

Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi e possono essere modificati senza preavviso e pertanto essi non devono essere ritenuti impegnativi.