



MAZAK INTEGREX 400Y



CNC FUSION 640 MT

ASSI

Corsa asse X	mm	580
Corsa asse Z	mm	1605
Corsa asse Y	mm	210
Indexaggio asse C	mm	0,001°
Asse B	incremento	mm 0,001°
Velocità rapidi X,Y,Z	mm/min	30000/15000/30000

CAPACITA'

Diametro max rotante sul banco	mm	610
Diametro max di lavorazione	mm	610
Lunghezza max di lavorazione	mm	1524

MANDRINO

Attacco naso mandrino	A2-8	
Diametro autocentrante	m/m	305
Diametro passaggio barra	m/m	77
Potenza	Kw	30/22
Velocità	RPM	35-3000

TORRETTA MONOMANDRINO CON CAMBIO UTENSILE AUTOMATICO ATTACCO KM/MAZAK

MAGAZZINO A CATENA

N° posizioni	40
--------------	----

TORNITURA

Sezione quadra	mm	25X25
Max dia barra	mm	50

FRESATURA

Motore	Kw	15
Velocità mandrino	giri/min	6000

CARATTERISTICHE GENERALI

Dimensioni	mm	5030x2250xh2650
Peso	Kg	9000

DOTAZIONI

Contropunta
Convogliatore trucioli
Presetting automatico

Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi e possono essere modificati senza preavviso e pertanto essi non devono essere ritenuti impegnativi.